

**BERGERE**  
de France



**819 \***



**PULL**

Tailles 1-2-3-4-5

**Fournitures**

Qual. BARONVAL,  
Spirée = 9-9-10-11-12 pel.,  
aig. n° 3 et 3,5.

**Points employés**

COTES 2/2, aig. n° 3.  
JERSEY ENDR., aig. n° 3,5.  
Réglage machine : voir page 3.

**Echantillon**

Un carré de 10 cm jersey endr. = 22 m. et 29 rgs.

**Important :** Tric. avec des aig. plus fines (ou un réglage plus petit) si vous obtenez moins de m. et de rgs que sur cet échantillon. Tric. avec des aig. plus grosses (ou un réglage plus grand) dans le cas contraire.

**Réalisation**

**DOS :** Monter 106-114-122-130-138 m. Tric. 5 cm (18 rgs) côtes 2/2.

Cont. jersey endr. en répat. 2 augm. au 1er rg pour T. 3 - T. 4 et T. 5 (= 106-114-124-132-140 m.).

**Emmanchures :** A 37-38-38-39-40 cm (112-114-114-116-120 rgs) de haut. tot., rab. de ch. côté ts les 2 rgs :

T. 1 : 1 fs 3 m., 3 fs 2 m., puis à 2 m. du bord dim. 4 fs 1 m.

T. 2 : 1 fs 3 m., 3 fs 2 m., puis à 2 m. du bord dim. 5 fs 1 m.

T. 3 : 1 fs 3 m., 4 fs 2 m., puis à 2 m. du bord dim. 5 fs 1 m.

T. 4 : 1 fs 3 m., 5 fs 2 m., puis à 2 m. du bord dim. 5 fs 1 m.

T. 5 : 1 fs 3 m., 5 fs 2 m., puis à 2 m. du bord dim. 6 fs 1 m.

**Pour dim. 1 m. à 2 m. du bord :**  
à droite tric. 2 m. endr., 2 m. ens. endr.,  
à gauche lorsqu'il reste 4 m. sur l'aig.  
gauche, tric. 1 S.S., 2 m. endr.  
Il reste 80-86-92-96-102 m.

**Epaules et encolure :** A 19-20-22-23-24 cm de haut. d'emmanchures (168-172-178-184-190 rgs de haut. tot.), rab. de ch. côté ts les 2 rgs :

T. 1 : 2 fs 7 m., 1 fs 8 m.

T. 2 : 3 fs 8 m.

T. 3 : 1 fs 8 m., 2 fs 9 m.

T. 4 : 3 fs 9 m.

T. 5 : 3 fs 10 m.

Simultanément, rab. les 26-28-30-32-32 m. centrales, puis de ch. côté ts les 2 rgs 1 fs 3 m., 1 fs 2 m.

**DEVANT :** Comme le dos.

**Encolure :** A 13-14-16-17-18 cm de haut. d'emmanchures (150-154-160-166-172 rgs de haut. tot.), rab. les 10-12-14-16-16 m. centrales, puis de ch. côté ts les 2 rgs 2 fs 3 m., 2 fs 2 m., 3 fs 1 m.

**MANCHES :** Monter 50-52-56-58-60 m. Tric. 5 cm (18 rgs) côtes 2/2.

Cont. jersey endr. en augm. de ch. côté à 2 m. du bord :

T. 1 : 10 fs 1 m. alt. ts les 6 et 8 rgs, 5 fs 1 m. ts les 6 rgs.

T. 2 : 4 fs 1 m. alt. ts les 6 et 8 rgs, 12 fs 1 m. ts les 6 rgs.

T. 3 : 15 fs 1 m. ts les 6 rgs, 2 fs 1 m. alt. ts les 4 et 6 rgs.

T. 4 : 10 fs 1 m. ts les 6 rgs, 8 fs 1 m. alt. ts les 4 et 6 rgs.

T. 5 : 20 fs 1 m. alt. ts les 4 et 6 rgs.  
On obtient 80-84-90-94-100 m.

A 42 cm (126 rgs) de haut. de tot., rab. de ch. côté ts les 2 rgs :

T. 1 : 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m., puis dim. à 2 m. du bord 9 fs 1 m., puis rab. au bord 2 fs 2 m., 1 fs 3 m., 1 fs 4 m.

T. 2 : 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m., puis dim. à 2 m. du bord 11 fs 1 m., puis rab. au bord 2 fs 2 m., 1 fs 3 m., 1 fs 4 m.

T. 3 : 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 3 fs 2 m., puis dim. à 2 m. du bord 10 fs 1 m., puis rab. au bord 3 fs 2 m., 1 fs 3 m., 1 fs 4 m.

T. 4 : 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 3 fs 2 m., puis dim. à 2 m. du bord 12 fs 1 m., puis rab. au bord 3 fs 2 m., 1 fs 3 m., 1 fs 4 m.

T. 5 : 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 4 fs 2 m., puis dim. à 2 m. du bord 11 fs 1 m., puis rab. au bord 4 fs 2 m., 1 fs 3 m., 1 fs 4 m.

Rab. les 18 m. rest. en 1 fs.

**COL :** Monter 114-118-126-130-134 m.

Tric. 15 cm (54 rgs) côtes 2/2.

Laisser en attente.

**FINITIONS :** Faire toutes les coutures. Poser le col au point de mailles au bord de l'encolure, le replier en dehors.

