

BERGERE de France



852 **



BLOUSON SANS MANCHES

Tailles 1-2-3-4

853 **



SAC

Fournitures

Qual. BERLANDE,

Blouson :

Tornade = 8-8-9-10 pel.,

Bourrasque = 5-5-6-6 pel.,

Sac :

Bourrasque = 2 pel.,

Tornade = 2 pel.,

2 paires d'aig. n° 3 et 3,5,

1 fermeture de 60 cm pour le blouson,

1 fermeture de 25 cm pour le sac.

Point employé

JERSEY ENDR., aig. n° 3 et 3,5.

Réglage machine : voir page 3.

Echantillon

Un carré de 10 cm jersey endr.

Bourrasque = 22 m. et 32 rgs.

Important : Tric. avec des aig. plus fines (ou un réglage plus petit) si vous obtenez moins de m. et de rgs que sur cet échantillon. Tric. avec des aig. plus grosses (ou un réglage plus grand) dans le cas contraire.

Réalisation

BLOUSON

La partie intérieure Bourrasque se réalise en même temps que la partie extérieure Tornade.

DOS : Monter 108-116-126-134 m. avec un fil de couleur différente aig. n° 3.

Tric. jersey endr. Tornade 3 cm (11 rgs) aig. n° 3, 1 rg aig. n° 3,5, 3 cm (12 rgs) aig. n° 3, laisser en attente.

Former l'ourlet et commencer la partie intérieure comme suit : retirer le fil de montage, placer les m. du 1er rg

Tornade sur 1 aig. n° 3, repr. les m. en attente, placer les 2 aig. env. contre env., puis tric. 8 rgs jersey endr.,

Bourrasque aig. n° 3,5 en tric. au 1er rg, avec une 3ème aig., 1 m. du dernier rg Tornade ens. endr. avec 1 m. du 1er rg Tornade, laisser en attente.

* **Partie extérieure :** placer sur 1 aig. n° 3 ch. boucle Tornade formée 8 rgs plus bas, tric. 10 rgs jersey endr. Tornade aig. n° 3,5 en commençant le 1er rg à l'env. sur l'env. du trav., laisser en attente.

Partie intérieure : repr. les m. Bourrasque laissées en attente, tric. 8 rgs jersey endr. aig. n° 3,5 en tric. au 1er rg 1 m. Bourrasque ens. endr. avec 1 m. Tornade, laisser en attente *.

Répéter de * à *.

(A la machine : tric. 3 cm (24 rgs) jersey circulaire Tornade, puis ° mettre toutes les aig. sur FAR, tric. 1 rg Bourrasque, repr. la boucle de ch. m. FAV du rg précédent et les replacer sur FAV.

Tric. 1 rg Bourrasque FAR (ne pas prendre le chariot de la FAV), * 2 rgs Tornade FAV, 2 rgs Bourrasque FAR *, tric. 3 fs de * à *, 4 rgs Tornade FAV °.

Répéter de ° à °).

Emmanchures : A 38-37-35-34 cm de haut. tot. (112-108-102-100 rgs de haut. de jersey endr. Bourrasque), rab. de ch. côté ts les 2 rgs :

T. 1 : 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m., 3 fs 1 m.

T. 2 : 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m., 4 fs 1 m.

T. 3 : 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 3 fs 2 m., 3 fs 1 m.

T. 4 : 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 3 fs 2 m., 4 fs 1 m.

Il reste 80-86-94-100 m.

Epaulés et encolure : A 21-22-24-25 cm de haut. d'emmanchures (180 rgs de haut. de jersey endr. Bourrasque), rab. de ch. côté ts les 2 rgs :

T. 1 : 2 fs 8 m., 1 fs 7 m.

T. 2 : 2 fs 8 m., 1 fs 9 m.

T. 3 : 2 fs 9 m., 1 fs 10 m.

T. 4 : 3 fs 10 m.

Simultanément, rab. les 24-26-28-30 m. centrales, puis de ch. côté ts les 2 rgs 1 fs 3 m., 1 fs 2 m.

FONDS DE POCHE (2) : Monter 34-34-36-36 m. Bourrasque aig. n° 3,5.

Tric. 3 cm (10 rgs) jersey endr., laisser en attente.

DEVANT DROIT : Monter 54-58-63-67 m. avec un fil de couleur différente aig. n° 3. Tric. jersey endr. comme au dos.

Ouverture de poche : A 6 cm de haut.

tot. (8 rgs de haut. de jersey endr.

Bourrasque), cont. comme suit :

laisser en attente les 19-22-26-29 m. de gauche, cont. sur les 35-36-37-38 m. de droite pendant 12 cm (38 rgs de haut. de jersey endr. Bourrasque), laisser en attente.

Repr. les 19-22-26-29 m. laissées en attente, placer les m. d'un fond de poche à droite de ces m.

Tric. 12 cm (38 rgs de haut. de jersey endr. Bourrasque) sur les 53-56-62-65 m. obtenues en cont. de tric. jersey endr. Bourrasque sur les m. du fond de poche, puis rab. à droite 1 fs 34-34-36-36 m., laisser les m. rest. en attente.

A droite des m. rest. placer les 35-36-37-38 m. laissées en attente en haut de la poche, cont. sur les 54-58-63-67 m. obtenues.

Emmanchure : A gauche comme au dos.

Encolure : A 15-16-18-19 cm de haut. d'emmanchure (160 rgs de haut. de jersey endr. Bourrasque), rab. à droite ts les 2 rgs 1 fs 5-6-7-8 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m., 5 fs 1 m.

Epaulé : A gauche comme au dos.

DEVANT GAUCHE : En sens inverse.

COL : Monter 92-96-100-104 m. avec un fil de couleur différente aig. n° 3.

Tric. jersey endr. Tornade 1,5 cm (5 rgs) aig. n° 3, 1,5 cm (5 rgs) aig. n° 3,5, laisser en attente.

Former l'ourlet et cont. comme au bas du dos en tric. 6 rgs jersey endr.

Bourrasque au lieu de 8 et 8 rgs jersey endr. Tornade au lieu de 10.

A environ 6 cm (18 rgs de haut. de jersey endr. Bourrasque), laisser les m. de ch. partie en attente.

BORDURES : Tric. jersey endr. Tornade 7 rgs aig. n° 3, 1 rg aig. n° 3,5, 8 rgs aig. n° 3, laisser en attente.

Bordures de poches (2) : Monter 31 m. Tornade.

Bordures des emmanchures (2) :

Monter 108-113-123-128 m. Tornade.

Bordures des devants (2) : Monter 140 m. Tornade.

FINITIONS : Faire les coutures d'épaulés. Poser au point de mailles le col au bord de l'encolure, rab. de la même manière sur l'env.

Poser au point de mailles les bordures au bord des ouvertures de poches et au bord des emmanchures.

Replier ces bordures sur l'env. et ourler. Coudre les fonds de poches à points glissés sur l'env.

Plier ch. bordure des devants en deux et coudre la partie centrale le long des devants et du col, glis. la fermeture à l'intérieur de ch. bordure, puis sur l'endr. coudre la bordure au point de mailles sur la fermeture, sur l'env. coudre la bordure à points glissés sur la fermeture, à ch. extrémité assembler les petits côtés des bordures. Term. les coutures.

SAC : Tric. 2 parties semblables.

La partie intérieure Tornade se réalise en même temps que la partie extérieure Bourrasque.

Monter 55 m. avec un fil de couleur différente aig. n° 3.

Tric. jersey endr. Bourrasque 1,5 cm (5 rgs) aig. n° 3, 1,5 cm (5 rgs) aig. n° 3,5, laisser en attente.

Former l'ourlet et commencer la partie intérieure comme suit : retirer le fil de montage, placer les m. du 1er rg Bourrasque sur 1 aig. n° 3, repr. les m. en attente, placer les 2 aig. env. contre env., puis tric. 8 rgs jersey endr.

Tornade aig. n° 3,5 en tric. au 1er rg, avec une 3ème aig., 1 m. du dernier rg Bourrasque ens. endr. avec 1 m. du 1er rg Bourrasque, laisser en attente.

Tric. la partie extérieure, puis la partie intérieure en répétant de * à * du bas du dos en remplaçant Tornade par Bourrasque et Bourrasque par Tornade. A environ 19,5 cm (64 rgs de haut. de jersey endr. Tornade), laisser les m. de ch. partie en attente.

Petits côtés + bandoulière : Monter 18 m. Tornade aig. n° 3,5.

Tric. jersey endr. environ 150 cm (480 rgs).

Rab. en 1 fs. (A la machine monter 16 m.

Tric. jersey endr. circulaire).

FINITIONS : Assembler ch. partie par un grafting.

Plier la bande Tornade en deux et assembler les bords sur la hauteur.

Intercaler cette bande entre les 2 parties et coudre de ch. côté en laissant libre l'ourlet.

Les petits côtés de la bande forment le fond du sac.

Coudre la fermeture au bord de la partie ourlée puis coudre les petits côtés de la partie ourlée sur la bande Tornade.

