

BERGERE de France



870 *



PULL HOMME Tailles 2-3-4-5

CHAUSSETTES Pointures 37 à 44

Fournitures

Qual. CABLENYL

Pull :

Phoque = 10-10-11-12 pel.,

Guifette = 1 pel.,

Chaussettes :

Phoque = 3 pel.,

Guifette = 1 pel.,

Volnay = 1 pel.,

aig. n° 2 et 2,5,

1 jeu d'aig. n° 2 et 2,5,

4 boutons pour le pull.

Points employés


COTES 3/3, aig. n° 2 et 2,5. Sur un n. de m. div. par 6 + 3.

1er rg (endr. du trav.) : * 3 m. endr., 3 m. env., * répéter de * à *, term. par 3 m. endr.

2ème rg et ts les rgs suiv. : tric. comme les m. se présentent.

A la machine, faire un montage en côtes 1/1 toutes aig., aig. alternées, puis disposer les aig. en côtes 3/3.

Sur ch. fonture, on obtient 2 aig. vides entre ch. groupe de 3 aig. pleines.



JERSEY ENDR., aig. n° 2,5.

COTES 1/1, aig. n° 2.

Réglage machine : voir page 3.

Echantillon

Un carré de 10 cm côtes 3/3, aig. n° 2,5 = 34 m. et 41 rgs.

Important : Tric. avec des aig. plus fines (ou un réglage plus petit) si vous obtenez moins de m. et de rgs que sur cet échantillon. Tric. avec des aig. plus grosses (ou un réglage plus grand) dans le cas contraire.

Réalisation

DOS : Monter 177-187-201-213 m. Guifette aig. n° 2.

Tric. côtes 3/3, 3 rgs Guifette en commençant par :

T. 2-T. 4 et T. 5 : l'explication, **T. 3** : 2 m. endr. au lieu de 3, cont. Phoque.

A 5 cm (26 rgs) de haut. tot., cont. aig. n° 2,5.

Emmanchures : A 40-40-40-41 cm (170-170-170-174 rgs) de haut. tot., cont. côtes 3/3 en tric. env. les m. endr. et endr. les m. env.

Simultanément rab. de ch. côté :

T. 2 : ts les 2 rgs 1 fs 5 m., 2 fs 3 m., 2 fs 2 m., 2 fs 1 m., puis ts les 4 rgs 2 fs 1 m.

T. 3 : ts les 2 rgs 1 fs 5 m., 2 fs 3 m., 2 fs 2 m., 4 fs 1 m., puis ts les 4 rgs 2 fs 1 m.

T. 4 : ts les 2 rgs 1 fs 5 m., 2 fs 3 m., 3 fs 2 m., 4 fs 1 m., puis ts les 4 rgs 2 fs 1 m.

T. 5 : ts les 2 rgs 1 fs 5 m., 2 fs 3 m., 3 fs 2 m., 5 fs 1 m., puis ts les 4 rgs 2 fs 1 m.

Il reste 139-145-155-165 m.

Mais à 46-46-46-47 cm (194-194-194-198 rgs) de haut. tot., cont. côtes 3/3 en tric. env. les m. endr. et endr. les m. env.

Epaules et encolure : A 23-24-26-27 cm de haut. d'emmanchures (266-270-278-286 rgs de haut. tot.), rab. de ch. côté ts les 2 rgs :

T. 2 : 4 fs 8 m., 1 fs 7 m.

T. 3 : 3 fs 8 m., 2 fs 9 m.

T. 4 : 5 fs 9 m.

T. 5 : 4 fs 10 m., 1 fs 9 m.

Simultanément, rab. les 43-43-47-49 m. centrales puis de ch. côté ts les 2 rgs 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m.

DEVANT : Comme le dos.

Encolure : A 16-17-19-20 cm de haut. d'emmanchures (238-242-250-258 rgs de haut. tot.), rab. les 21-21-25-27 m. centrales puis de ch. côté ts les 2 rgs 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 3 fs 2 m., 4 fs 1 m.

Epaules : A 21-22-24-25 cm de haut. d'emmanchures (258-262-270-278 rgs de haut. tot.), rab. à droite comme au dos.

A 23-24-26-27 cm de haut.

d'emmanchures (266-270-278-286 rgs de haut. tot.), rab. à gauche comme au dos.

MANCHES : Monter 87-91-93-97 m.

Guifette aig. n° 2. Tric. côtes 3/3, 3 rgs Guifette en commençant par :

T. 3 et T. 5 : 2 m. endr. au lieu de 3.

T. 2 et T. 4 : l'explication, cont. Phoque.

A 5 cm (26 rgs) de haut. tot., cont. aig. n° 2,5 en augm. de ch. côté à 2 m.

jersey endr. du bord, dès le 1er rg :

T. 2 : 2 fs 1 m. ts les 8 rgs, 24 fs 1 m. ts les 6 rgs.

T. 3 : 27 fs 1 m. ts les 6 rgs.

T. 4 : 9 fs 1 m. ts les 6 rgs, 22 fs 1 m. alt. ts les 4 et 6 rgs.

T. 5 : 33 fs 1 m. alt. ts les 4 et 6 rgs.

On obtient 139-145-155-163 m.

A 44-45-45-45 cm (186-190-190-190 rgs) de haut. tot., cont. côtes 3/3 en tric.

endr. les m. env. et env. les m. endr.

Simultanément rab. de ch. côté ts les 2 rgs :

T. 2 : 1 fs 5 m., 2 fs 3 m., 5 fs 2 m., 13 fs 1 m., 5 fs 2 m., 2 fs 3 m., 1 fs 4 m.

T. 3 : 1 fs 5 m., 2 fs 3 m., 5 fs 2 m., 12 fs 1 m., 6 fs 2 m., 1 fs 3 m., 1 fs 4 m., 1 fs 5 m.

T. 4 : 1 fs 5 m., 2 fs 3 m., 6 fs 2 m., 12 fs 1 m., 6 fs 2 m., 2 fs 3 m., 1 fs 4 m., 1 fs 5 m.

T. 5 : 1 fs 5 m., 2 fs 3 m., 7 fs 2 m., 12 fs 1 m., 7 fs 2 m., 2 fs 3 m., 1 fs 4 m., 1 fs 5 m.

Mais à 50-51-51-51 cm (210-214-214-214 rgs) de haut. tot., cont. côtes 3/3 en tric. endr. les m. env. et env. les m. endr.

Rab. les 31 m. rest. en 1 fs.

COL : Monter 147-153-159-165 m. Guifette aig. n° 2.

Tric. 3,5 cm côtes 3/3 : 3 rgs Guifette, 15 rgs Phoque. Laisser en attente.

PATTES D'ÉPAULE : Pour le dos :

monter 11 m. Guifette.

Tric. 14,5-15,5-16,5-17,5 cm côtes 1/1 :

3 rgs Guifette, 69-75-79-85 rgs Phoque et rab.

Pour le devant : monter 13 m. Guifette. Tric. 14,5-15,5-16,5-17,5 cm côtes 1/1 :

3 rgs Guifette, 69-75-79-85 rgs Phoque et rab., mais à 1 cm (5 rgs) de haut. tot., former 1 boutonnière verticale de 3 rgs de haut. à 7 m. du bord, former 3 autres boutonnières verticales espacées de 3-3,4-3,6-4 cm (15-17-18-20 rgs).

FINITIONS : Faire la couture de l'épaule droite.

Poser le col au point de mailles au bord de l'encolure.

Coudre les pattes au bord de l'épaule gauche dos et devant.

Superposer la patte du devant sur celle du dos. Term. les coutures. Coudre les boutons.

CHAUSSETTES : Monter 102-108-114-120 m. Phoque sur le jeu d'aig. n° 2.

Tric. 5 cm (26 rgs) côtes 3/3 en rond.

Cont sur le jeu d'aig. n° 2,5 en tric. 4 rgs

Volnay, 28 rgs Guifette, 4 rgs Volnay.

Cont. Phoque.

A 32-34-36-38 cm (138-146-154-162 tours) de haut. tot., tric. 1 tour jersey

endr. en répart. 33-36-39-42 dim.

Il reste 69-72-75-78 m.

(A la machine monter 104-110-116-122 m.

Tric. 1 m. lis. de ch. côté.

Après le dernier rg de côtes 3/3 repart. 35-38-41-43 dim.).

Talon : Glis. sur une aig. 17-18-18-19 m.

avant et 17-18-19-20 m. après le début

du tour, laisser les 35-36-38-39 m. rest.

en attente.

Avec les 34-36-37-39 m., tric. jersey

endr. en aller et retour en laissant en

attente 1 m. au début de ch. rg jusqu'à

ce qu'il ne reste plus que 14-14-15-15 m.

au centre.

Cont. en reprenant la 1ère des m. en

attente au début de ch. rg jusqu'à obtenir

à nouveau 34-36-37-39 m.

(à la machine = mettre densité 0 et

touche annulation sur CHAR, réduire la

densité d'un numéro et touche jersey sur

CHAV. * Sur FAV, du côté du chariot,

mettre 1 aig. en attente, tric. 1 rg *.

Répéter de * à * jusqu'à ce qu'il y ait 10-11-11-12 m. en attente de ch. côté.

* Côté opposé au chariot, descendre en

position travail l'aig. située côté intérieur

= la dernière aig. montée en attente est

la 1ère redescendue, tric. 1 rg *.

Répéter de * à * jusqu'à ce qu'il n'y ait

plus qu'une m. en attente de ch. côté.

Remettre ces 2 aig. en position travail,

tric. 1 rg).

Pied : Tric. en rond jersey endr. sur les

69-72-75-78 m. pendant 11-12-13-14 cm

(45-49-53-57 tours) (à la machine = 90-

98-106-114 au compteur).

Pointe : Depuis le début du tour (= dans

le prolongement du milieu du talon), tric.

14-15-16-16 m. endr., 1 S.S., 2 m. endr.,

2 m. ens. endr., 29-30-31-33 m. endr., 1

S.S., 2 m. endr., 2 m. ens. endr., 14-15-

16-17 m.

(à la machine, dim. 1 m. de ch. côté sur

ch. fonture à 2 m. du bord).

Répéter ces dim. les unes au dessus

des autres ts les 3 tours encore 3 fs,

puis ts les 2 tours 3 fs, puis à ch. tour 6-

6-7-7 fs.

Fermer les 17-20-19-22 m. rest. en

grafting. Faire la couture.

