

BERGERE
de France



892 *



PULL

Tailles 1-2-3-4

Fournitures

Qual. ANTIBES,
Voilier = 10-11-13-14 pel.,
Vague = 2 pel.,
aig. n° 3 et 3,5.

Points employés

COTES 1/1, aig. n° 3 et 3,5.
JERSEY ENDR., aig. n° 3 et 3,5.
Réglage machine : voir page 3.

Echantillon

Un carré de 10 cm jersey endr. aig. n° 3,5 = 23 m. et 34 rgs.

Important : Tric. avec des aig. plus fines (ou un réglage plus petit) si vous obtenez moins de m. et de rgs que sur ces échantillons. Tric. avec des aig. plus grosses (ou un réglage plus grand) dans le cas contraire.

Réalisation

DOS : Monter 111-119-129-137 m. Voilier aig. n° 3. Tric. 2 rgs côtes 1/1 en commençant par 1 m. endr.

Cont. aig. n° 3 en tric. 4 m. côtes 1/1, 103-111-121-129 m. jersey endr., 4 m. côtes 1/1.

A 6 rgs de haut. tot., cont. aig. n° 3,5. A 6,5 cm (24 rgs) de haut. tot., tric. rayé sur toutes les m. comme suit : * 4 rgs Vague, 16 rgs Voilier *, tric. 7 fs de * à *, term. jersey endr. Voilier.

Mais à 15 cm (54 rgs) de haut. tot., augm. 1 m. de ch. côté, tric. jersey endr. sur toutes les m. en supprimant les m. env. des côtes 1/1 (= tric. ens. 1 m. endr. et 1 m. env.).

Il reste 109-117-127-135 m. **Emmanchures :** A 44-45-45-46 cm (152-156-156-160 rgs) de haut. tot., rab. de ch. côté ts les 2 rgs :

T. 1 : 1 fs 4 m., 3 fs 2 m., 3 fs 1 m.
T. 2 : 1 fs 4 m., 3 fs 2 m., 4 fs 1 m.
T. 3 : 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m., 4 fs 1 m.
T. 4 : 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 3 fs 2 m., 3 fs 1 m.

Il reste 83-89-97-103 m.

Epaules et encolure : A 17-18-20-21 cm de haut. d'emmanchures (210-218-224-230 rgs de haut. tot.), rab. de ch. côté ts les 2 rgs :

T. 1 : 3 fs 6 m., 1 fs 7 m.
T. 2 : 1 fs 6 m., 3 fs 7 m.

T. 3 : 3 fs 7 m., 1 fs 8 m.

T. 4 : 1 fs 7 m., 3 fs 8 m.

Rab. les 33-35-39-41 m. rest. en 1 fs.

DEVANT : Comme le dos.

Encolure : A 44-45-45-46 cm (152-156-156-160 rgs) de haut. tot., rab. la m. centrale puis de ch. côté à 1 m. du bord :

T. 1 : 6 fs 1 m. alt. ts les 2 et 4 rgs, 10 fs 1 m. ts les 4 rgs.
T. 2 : 6 fs 1 m. alt. ts les 2 et 4 rgs, 11 fs 1 m. ts les 4 rgs.
T. 3 : 8 fs 1 m. alt. ts les 2 et 4 rgs, 11 fs 1 m. ts les 4 rgs.

T. 4 : 10 fs 1 m. alt. ts les 2 et 4 rgs, 10 fs 1 m. ts les 4 rgs.

MANCHES : Monter 59-61-65-69 m.

Voilier aig. n° 3.

Tric. 2 rgs côtes 1/1.

Cont. jersey endr. 4 rgs aig. n° 3 puis aig. n° 3,5.

A 10 rgs de haut. tot., tric. 4 rgs Vague, 10 rgs Voilier, 4 rgs Vague, term. Voilier.

A 24 cm (84 rgs) de haut. tot., augm. de ch. côté à 2 m. du bord :

T. 1 : 6 fs 1 m. ts les 8 rgs, 2 fs 1 m. alt. ts les 6 et 8 rgs.
T. 2 : 10 fs 1 m. ts les 6 rgs.
T. 3 : 5 fs 1 m. ts les 6 rgs, 6 fs 1 m. alt. ts les 4 et 6 rgs.

T. 4 : 12 fs 1 m. alt. ts les 4 et 6 rgs.

On obtient 75-81-87-93 m.

A 42 cm (146 rgs) de haut. tot., rab. de ch. côté ts les 2 rgs :

T. 1 : 1 fs 4 m., 2 fs 2 m., 13 fs 1 m., 2 fs 2 m., 1 fs 3 m.
T. 2 : 1 fs 4 m., 2 fs 2 m., 14 fs 1 m., 3 fs 2 m., 1 fs 3 m.

T. 3 : 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m., 14 fs 1 m., 3 fs 2 m., 1 fs 3 m.

T. 4 : 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 3 fs 2 m., 15 fs 1 m., 3 fs 2 m., 1 fs 3 m.

Rab. les 19 m. rest. en 1 fs.

COL : Monter 81-83-87-89 m. Vague aig. n° 3.

Tric. 2 rgs côtes 1/1 en commençant par 1 m. env.

Cont. aig. n° 3,5 comme suit : 3 m. côtes 1/1, 75-77-81-83 m. jersey endr., 3 m. côtes 1/1.

A 2,5 cm (10 rgs) de haut. tot., tric. 4 rgs Voilier, term. Vague.

A 12 cm (42 rgs) de haut. tot., laisser en attente les 33-35-39-41 m. centrales, cont. sur les 24 m. rest. de ch. côté comme suit :

Partie droite : tric. 3 m. côtes 1/1, 19 m. jersey endr., 4 m. côtes 1/1 en augm. les 2 m. env. (= 26 m.).

Dès le 5ème rg, dim. côté intérieur, à 4 m. du bord :

T. 1 : 6 fs 1 m. ts les 4 rgs, 14 fs 1 m. ts les 2 rgs.

T. 2 : 8 fs 1 m. ts les 4 rgs, 12 fs 1 m. ts les 2 rgs.

T. 3 : 11 fs 1 m. ts les 4 rgs, 9 fs 1 m. ts les 2 rgs.

T. 4 : 13 fs 1 m. ts les 4 rgs, 7 fs 1 m. ts les 2 rgs.

Puis à 1 m. du bord dim. 2 fs 1 m. ts les 2 rgs.

Tric. 2 fs 2 m. ens., rab. la 1ère m. obtenue sur la 2ème m.

Partie gauche : En sens inverse.

Pour dim. 1 m. à 4 m. du bord : à droite tric. 4 m. côtes 1/1, 2 m. ens. endr., à gauche lorsqu'il reste 6 m. sur l'aig. gauche, tric. 1 S.S., 4 m. côtes 1/1.

Pour dim. 1 m. à 1 m. du bord : à droite tric. 1 m. endr., 2 m. ens. endr., à gauche lorsqu'il reste 3 m. sur l'aig. gauche, tric. 1 S.S., 1 m. endr.

FINITIONS : Faire les coutures en laissant libre 15 cm sur les côtés.

Poser au point de mailles les m. centrales du col laissées en attente au bord de l'encolure dos, coudre les parties en biais le long de l'encolure devant. Term. les coutures.

