



200 *

PULL RAGLAN
Tailles 2-3-4-5-6

Fournitures

Qual. JASPEE,
Scarabée = 10-10-11-12-13 pel.,
qual. SPORT,
Chateaufort = 10-10-11-12-13 pel.,
aig. n° 5 et 6,
1 aig. aux.

Points employés

Le modèle est entièrement réalisé en tric. ensemble 1 fil JASPEE et 1 fil SPORT.
Préparer des pelotons bicolores afin que l'aspect chiné soit régulier.
COTES 3/3 BICOLORE, aig. n° 5. Sur un n. de m. div. par 6 + 3.
1er rg (endr. du trav.) : * 3 m. endr., 3 m. env. *, répéter de * à *, term. par 3 m. endr.
2ème rg et ts les rgs suiv. : tric. comme les m. se présentent.
JERSEY ENDR. BICOLORE, aig. n° 5 et 6.
JERSEY ENV. BICOLORE, aig. n° 5.

Echantillon

Un carré de 10 cm jersey endr. bicolore aig. n° 6 = 13 m. et 19 rgs.
Important : Tric. avec des aig. plus fines si vous obtenez moins de m. et de rgs que sur cet échantillon. Tric. avec des aig. plus grosses dans le cas contraire.

Réalisation

DOS : Monter 73-77-83-87-91 m.
Tric. 5 cm (10 rgs) côtes 3/3 en commençant par :
T. 2 et T. 6 : 2 m. endr. au lieu de 3.
T. 3 et T. 4 : 4 m. endr. au lieu de 3.
T. 5 : l'explication.
Cont. jersey endr. bicolore.

Raglan : A 38-38-38-39-40 cm (72-72-72-74-76 rgs) de haut. tot., rab. de ch. côté 1 fs 4-4-4-5-4 m., puis dim. de ch. côté à 2 m. du bord :
T. 2 : 1 fs 2 m. ts les 6 rgs, 11 fs 2 m. ts les 4 rgs.
T. 3 : 13 fs 2 m. ts les 4 rgs.
T. 4 : 14 fs 2 m. ts les 4 rgs.
T. 5 : 1 fs 2 m. ts les 6 rgs, 13 fs 2 m. ts les 4 rgs.
T. 6 : 15 fs 2 m. ts les 4 rgs.
Pour dim. 2 m. à 2 m. du bord :
à droite : tric. 2 m. endr., glis. les 2 m. suiv. sur l'aig. aux. derrière le trav., tric. ens. endr. la m. suiv. de l'aig. gauche avec la m. de droite de l'aig. aux., tric. ens. endr. la m. suiv. avec la 2ème m. de l'aig. aux.,
à gauche : lorsqu'il reste 6 m., glis. les 2 m. suiv. sur l'aig. aux. devant le trav., tric. ens. endr. la m. de droite de l'aig. aux. avec la 1ère m. de l'aig. gauche, tric. ens. endr. la 2ème m. de l'aig. aux. avec la m. suiv. de l'aig. gauche, 2 m. endr.
Rab. les 17-17-19-21-23 m. rest. en 1 fs.

DEVANT : Comme le dos, mais ne pas faire les 2 dernières dim. du raglan.
Encolure : A 19-20-22-23-24 cm de haut. de raglan (108-110-114-118-122 rgs de haut. tot.), rab. les 7-7-9-11-13 m. centrales, puis de ch. côté ts les 2 rgs 3 fs 3 m.
MANCHE DROITE : Monter 33-35-37-39-41 m.
Tric. 5 cm (10 rgs) côtes 3/3 bicolore en commençant par :
T. 2 et T. 5 : l'explication.
T. 3 et T. 6 : 1 m. endr. au lieu de 3.
T. 4 : 2 m. endr. au lieu de 3.
Cont. jersey endr. bicolore en augm. de ch. côté à 2 m. du bord :
T. 2 : 14 fs 1 m. alt. ts les 4 et 6 rgs.
T. 3 : 12 fs 1 m. alt. ts les 4 et 6 rgs, 3 fs 1 m. ts les 4 rgs.
T. 4 : 8 fs 1 m. alt. ts les 4 et 6 rgs, 8 fs 1 m. ts les 4 rgs.
T. 5 : 4 fs 1 m. alt. ts les 4 et 6 rgs, 13 fs 1 m. ts les 4 rgs.
T. 6 : 6 fs 1 m. alt. ts les 4 et 6 rgs, 11 fs 1 m. ts les 4 rgs.
On obtient 61-65-69-73-75 m.

Raglan : A 45-46-46-46-47 cm (86-88-88-88-90 rgs) de haut. tot., rab. de ch. côté 1 fs 2-2-2-4-3 m., puis dim. à gauche comme au dos, à droite comme au devant, puis rab. à droite ts les 2 rgs 1 fs 5 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m., rab. les 3 m. rest.
MANCHE GAUCHE : En sens inverse.
COL : Monter 62-62-68-68-74 m.
Tric. 4 cm (8 rgs) jersey env., puis tric. 4 cm (8 rgs) côtes 3/3 en commençant par 4 m. endr. au lieu de 3, term. par 2 cm (4 rgs) jersey endr. aig. n° 5.
Laisser en attente.

FINITIONS : Faire les coutures. Poser le col au point de mailles au bord de l'encolure, le laisser rouler sur l'env.

