

BERGERE
de France



204 *

BLOUSON ZIPPE
Tailles 2-3-4-5

Fournitures

Qual. ALASKA,
Panama = 15-16-17-18 pel.,
qual. SPORT,
Bleu Acier = 2 pel.,
aig. n° 4 et 5,5,
1 fermeture de 65 cm.

Points employés

COTES 2/2, aig. n° 4.
POINT FANT., aig. n° 5,5. Sur un n. de
m. div. par 4 + 2.
1er rg (endr. du trav.) : endr.
2ème rg : * 2 m. env., 2 m. endr. *,
répéter de * à *, term. par 2 m. env.
Répéter ces 2 rgs.

Echantillon

Un carré de 10 cm point fant. = 15 m. et
23 rgs.
Important : Tric. avec des aig. plus fines
si vous obtenez moins de m. et de rgs
que sur cet échantillon. Tric. avec des
aig. plus grosses dans le cas contraire.

Réalisation

DOS : Monter 88-92-98-104 m. Bleu
Acier.
Tric. 6 cm (16 rgs) côtes 2/2 en
commençant par :
T. 2 et T. 5 : 3 m. env., puis l'explication.
T. 3 : 3 m. endr. au lieu de 2.
T. 4 : l'explication.

Cont. point fant. Panama en
commençant au 2ème rg par :
T. 2 et T. 5 : 3 m. endr., puis
l'explication.

T. 3 : 3 m. env. au lieu de 2.
T. 4 : l'explication.

Raglan : A 38-37-35-34 cm (90-88-82-80
rgs) de haut. tot., rab. de ch. côté 1 fs 4-
5-4-5 m., puis dim. à 8 m. du bord ts les
2 rgs :

T. 2 : 30 fs 1 m.

T. 3 : 31 fs 1 m.

T. 4 : 34 fs 1 m.

T. 5 : 35 fs 1 m.

Pour dim. 1 m. à 8 m. du bord : à droite
tric. 8 m. endr., 2 m. ens. endr., à
gauche lorsqu'il reste 10 m. sur l'aig.
gauche, tric. 1 S.S., 8 m. endr.

Aux rgs pairs, à droite tric. 2 m. env., 2
m. endr., 2 m. env., 2 m. endr., à gauche
lorsqu'il reste 8 m. sur l'aig. gauche, tric.
2 m. endr. 2 m. env., 2 m. endr., 2 m.
env.

Rab. les 20-20-22-24 m. rest. en 1 fs.

DEVANT GAUCHE : Monter 44-46-49-52
m. Bleu Acier.

Tric. 6 cm (16 rgs) côtes 2/2 en
commençant comme au dos.

Cont. point fant. Panama en
commençant le 2ème rg par 3 m. endr.
au lieu de 2 pour la bordure.

Raglan : Rab. à droite comme au dos
mais ne pas faire les 3 dernières dim.

Encolure : A 59 cm (138 rgs) de haut.
tot., rab. à gauche ts les 2 rgs 1 fs 4-4-5-
6 m., 3 fs 2 m., 1 fs 3 m.

DEVANT DROIT : En sens inverse.
Commencer le 2ème rg point fant.
comme au dos, term. par 3 m. endr. au
lieu de 2 pour la bordure.

MANCHE DROITE : Monter 38-40-42-44
m. Bleu Acier.

Tric. 6 cm (16 rgs) côtes 2/2 en
commençant par :

T. 2 : 2 m. env., puis l'explication.

T. 3 : 1 m. endr. au lieu de 2.

T. 4 : l'explication.

T. 5 : 1 m. env., puis l'explication.

Cont. point fant. Panama en

commençant le 2ème rg par :

T. 2 : 2 m. endr., puis l'explication.

T. 3 : 1 m. env. au lieu de 2.

T. 4 : l'explication.

T. 5 : 1 m. endr., puis l'explication.

Mais, dès le 5ème rg, augm. de ch.
côté :

T. 2 : 10 fs 1 m. alt. ts les 4 et 6 rgs, 9 fs
1 m. ts les 4 rgs.

T. 3 : 8 fs 1 m. alt. ts les 4 et 6 rgs, 12 fs
1 m. ts les 4 rgs.

T. 4 : 4 fs 1 m. alt. ts les 4 et 6 rgs, 17 fs
1 m. ts les 4 rgs.

T. 5 : 22 fs 1 m. ts les 4 rgs.

On obtient 76-80-84-88 m.

Raglan : A 46-47-47-47 cm (108-110-
110-110 rgs) de haut. tot., rab. de ch.
côté 1 fs 2-3-2-3 m., puis dim. de ch.
côté à 2 m. du bord à gauche comme au
dos, et simultanément à droite comme
au devant, puis rab. à droite ts les 2 rgs
1 fs 6 m., 3 fs 3 m.

Pour dim. 1 m. à 2 m. du bord : à droite
tric. 2 m. endr., 2 m. ens. endr., à
gauche lorsqu'il reste 4 m. sur l'aig.
gauche, tric. 1 S.S., 2 m. endr.

Aux rgs pairs, tric. de ch. côté 3 m. env.

MANCHE GAUCHE : En sens inverse.

COL : Monter 86-90-94-98 m. Bleu
Acier.

Tric. 6 cm (16 rgs) côtes 2/2. Laisser en
attente.

FINITIONS : Faire les coutures. Poser le
col au point de mailles au bord de
l'encolure. Coudre la fermeture.

