

BERGERE
de France



207 *



PULL
Tailles 2-3-4-5

Fournitures

Qual. BARONVAL,
Fjord = 10-11-11-12 pel.,
aig. n° 3 et 3,5.

Points employés

COTES 2/2, aig. n° 3 et 3,5.
JERSEY ENDR., aig. n° 3,5.
Réglage machine : voir page 3.

Echantillon

Un carré de 10 cm jersey endr. = 22 m. et 29 rgs.
Important : Tric. avec des aig. plus fines (ou un réglage plus petit) si vous obtenez moins de m. et de rgs que sur cet échantillon. Tric. avec des aig. plus grosses (ou un réglage plus grand) dans le cas contraire.

Réalisation

DOS : Monter 114-122-130-138 m.
Tric. 6 cm (22 rgs) côtes 2/2 aig. n° 3.
Cont. jersey endr.
Emmanchures : A 40-40-40-41 cm (122-122-122-124 rgs) de haut. tot., rab. de ch. côté ts les 2 rgs :
T. 2 : 1 fs 3 m., 2 fs 2 m., 3 fs 1 m.
T. 3 : 1 fs 4 m., 2 fs 2 m., 3 fs 1 m.
T. 4 : 1 fs 4 m., 2 fs 2 m., 4 fs 1 m.
T. 5 : 1 fs 4 m., 2 fs 2 m., 5 fs 1 m.
Il reste 94-100-106-112 m.
A 20-21-23-24 cm de haut.
d'emmanchures (180-182-188-194 rgs de haut. tot.), cont. en tric. 22-25-28-29 m. jersey endr., 54-54-54-58 m. côtes 2/2 en repart. 4 augm. au 1er rg (commencer et term. par 2 m. env.), 22-25-28-29 m. jersey endr. (on obtient 98-104-110-116 m.)

Epaules et encolure : A 23-24-26-27 cm de haut. d'emmanchures (190-192-198-204 rgs de haut. tot.), rab. de ch. côté ts les 2 rgs :
T. 2 : 2 fs 11 m., 1 fs 12 m.
T. 3 : 2 fs 12 m., 1 fs 13 m.
T. 4 : 3 fs 13 m.
T. 5 : 1 fs 13 m., 2 fs 14 m.
Simultanément, laisser en attente les 24-24-26-28 m. centrales puis de ch. côté ts les 2 rgs 1 fs 3 m.
Repr. les 30-30-32-34 m. laissées en attente et rab. toutes les m. en 1 fs.

DEVANT : Monter 118-126-134-142 m.
Tric. 6 cm (22 rgs) côtes 2/2 aig. n° 3.
Cont. en tric. comme suit : 46-50-54-58 m. jersey endr., 26 m. côtes 2/2 (commencer et term. par 2 m. env.), 46-50-54-58 m. jersey endr.

Emmanchures et épaules : Comme au dos. Après les dim. d'emmanchures il reste 98-104-110-116 m.
Encolure : A 12-13-14-14 cm de haut. d'emmanchures (156-158-162-164 rgs de haut. tot.), partager le travail en 2 et cont. ch. côté séparément en dim. à 12 m. du bord :
T. 2 et T. 3 : 13 fs 1 m. ts les 2 rgs, 2 fs 1 m. ts les 4 rgs.

T. 4 : 14 fs 1 m. ts les 2 rgs, 2 fs 1 m. ts les 4 rgs.
T. 5 : 14 fs 1 m. ts les 2 rgs, 3 fs 1 m. ts les 4 rgs.
Pour dim. 1 m. à 12 m. du bord : à droite : tric. 12 m. côtes 2/2 (= 1 m. env., * 2 m. endr., 2 m. env. *, tric. 2 fs de * à *, 2 m. endr., 1 m. env.), 2 m. ens. env. à gauche : lorsqu'il reste 14 m. sur l'aig. gauche tric. 2 m. ens. env., 12 m. côtes 2/2 (= 1 m. env., * 2 m. endr., 2 m. env. *, tric. 2 fs de * à *, 2 m. endr., 1 m. env.).

MANCHES : Monter 58-60-62-64 m.
Tric. 6 cm (22 rgs) côtes 2/2 aig. n° 3 en commençant par :
T. 2 : 2 m. env., 2 m. endr.
T. 3 : 1 m. endr. au lieu de 2.
T. 4 : l'explication.
T. 5 : 3 m. endr. au lieu de 2.
Cont. en tric. comme suit : 20-21-22-23 m. jersey endr., 18 m. côtes 2/2 (commencer et term. par 2 m. env.), 20-21-22-23 m. jersey endr.
Des le 7ème rg, augm. de ch. côté à 2 m. du bord :
T. 2 : 5 fs 1 m. ts les 6 rgs, 16 fs 1 m. alt. ts les 4 et 6 rgs.

T. 3 : 23 fs 1 m. alt. ts les 6 et 4 rgs.
T. 4 : 14 fs 1 m. alt. ts les 6 et 4 rgs, 11 fs 1 m. ts les 4 rgs.
T. 5 : 10 fs 1 m. alt. ts les 6 et 4 rgs, 16 fs 1 m. ts les 4 rgs.
On obtient 100-106-112-116 m.
A 46-47-47-47 cm (138-142-142-142 rgs) de haut. tot., rab. de ch. côté ts les 2 rgs :
T. 2 : 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 3 fs 2 m., 4 fs 1 m., 3 fs 2 m., 2 fs 3 m., 1 fs 5 m.
T. 3 : 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 11 fs 2 m., 2 fs 3 m., 1 fs 5 m.
T. 4 : 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 14 fs 2 m., 1 fs 3 m., 1 fs 5 m.
T. 5 : 1 fs 4 m., 2 fs 3 m., 12 fs 2 m., 2 fs 3 m., 1 fs 5 m.
Rab. les 26 m. rest. en 1 fs.

FINITIONS : Faire les coutures.

