

BERGERE
de France



349 **

**PULL SANS
MANCHES**
Tailles 0-1-2-3-4

Fournitures

Qual. COTONATURE,
Céramique = 6-7-7-8-9 pel.,
aig. n° 4,5,
1 aig. aux.

Points employés

JERSEY ENDR., aig. n° 4,5.
POINT FANT., aig. n° 4,5.
1er rg (endr. du trav.) au 11ème rg :
tric. jersey endr.
12ème rg : endr.
13ème rg : repr. au 1er rg.
POINT MOUSSE, aig. n° 4,5.
JERSEY ENV., aig. n° 4,5.
COTES 1/1, aig. n° 4,5.
TORSADÉ, aig. n° 4,5. Sur 27 m.
1er rg (endr. du trav.) : 2 m. env., * 1
m. endr., 1 m. env. *, tric. 11 fs de * à *,
term. par 1 m. endr., 2 m. env.
2ème rg : tric. comme les m. se
présentent.
3ème rg : 2 m. env., 23 m. croisées à
droite (= glis. 12 m. sur l'aig. aux.
derrière le travail, tric. les 11 m. suiv.
comme elles se présentent, remettre la
dernière m. env. de l'aig. aux. sur l'aig.
gauche et tric. 1 m. env., puis tric. les 11
m. de l'aig. aux. comme elles se
présentent), 2 m. env.
Cont. T. 0-1-2 et 3 :
4ème au 26ème rg : tric. comme les m.
se présentent.
27ème rg : repr. au 3ème rg.
Cont. T. 4 :
4ème au 28ème rg : tric. comme les m.
se présentent.
29ème rg : repr. au 3ème rg.

Echantillons

Un carré de 10 cm point fant. = 18 m. et
26 rgs.
27 m. torsade = 7,5 cm de large.
Important : Tric. avec des aig. plus fines
si vous obtenez moins de m. et de rgs
que sur ces échantillons.
Tric. avec des aig. plus grosses dans le
cas contraire.

Réalisation

DOS : Monter 67-73-81-87-95 m.
Tric. point fant.
A 14 cm (36 rgs) de haut. tot., augm. de
ch. côté à 2 m. du bord :
T. 0-T. 1-T. 2 et T. 3 : 4 fs 1 m. ts les 12
rgs.
T. 4 : 2 fs 1 m. ts les 14 rgs, 2 fs 1 m. ts
les 12 rgs.
On obtient 75-81-89-95-103 m.
A 30,5-30,5-31,5-31,5-32,5cm (80-80-
82-82-86 rgs) de haut. tot., commencer
la bordure des emmanchures en tric. les
3 m. de ch. côté point mousse.
Au 2ème rg suiv., tric. les 4 m. de ch.
côté point mousse.
Emmanchures : A 32-32-33-33-34 cm
(84-84-86-86-90 rgs) de haut. tot., rab.
de ch. côté 1 fs 3 m., puis dim. à 2 m. du
bord (tric. ces 2 m. point mousse
jusqu'en haut) :
T. 0 : ts les 2 rgs 1 fs 2 m., 2 fs 1 m., ts
les 4 rgs 1 fs 1 m.
T. 1 : ts les 2 rgs 1 fs 2 m., 3 fs 1 m., ts
les 4 rgs 1 fs 1 m.
T. 2 : ts les 2 rgs 1 fs 2 m., 3 fs 1 m., ts
les 4 rgs 2 fs 1 m.
T. 3 : ts les 2 rgs 1 fs 2 m., 3 fs 1 m., ts
les 4 rgs 3 fs 1 m.
T. 4 : ts les 2 rgs 1 fs 2 m., 4 fs 1 m., ts
les 4 rgs 3 fs 1 m.
Il reste 59-63-69-73-79 m.
Pour dim. 2 m. à 2 m. du bord : à droite
tric. 2 m. endr., 3 m. ens. endr., à
gauche lorsqu'il reste 5 m. sur l'aig.
gauche tric. 1 S.D., 2 m. endr.
Pour dim. 1 m. à 2 m. du bord : à droite
tric. 2 m. endr., 2 m. ens. endr., à
gauche lorsqu'il reste 4 m. sur l'aig.
gauche tric. 1 S.S., 2 m. endr.
Epaules et encolure : A 16-17-18-20-21
cm de haut. d'emmanchures (126-130-
134-140-146 rgs de haut. tot.), rab. de
ch. côté ts les 2 rgs :
T. 0 : 3 fs 4 m.
T. 1 : 1 fs 4 m., 2 fs 5 m.
T. 2 : 2 fs 5 m., 1 fs 6 m.
T. 3 : 1 fs 5 m., 2 fs 6 m.
T. 4 : 2 fs 6 m., 1 fs 7 m.
Simultanément, rab. les 27-27-29-31-33
m. centrales, puis de ch. côté ts les 2 rgs
1 fs 4 m.

DEVANT : Se commence en 2 parties.
Partie droite : Monter 41-44-48-51-55
m.
Tric. 27-30-34-37-41 m. point fant., 2 m.
jersey env., 12 m. côtes 1/1.
A 13 cm (34 rgs) de haut. tot., laisser les
m. en attente.
Partie gauche : En sens inverse.
Repr. toutes les m. sur une même aig. et
tric. 27-30-34-37-41 m. point fant., 27 m.
torsade en tric. ens. env. au 1er rg la
dernière m. de la partie droite avec la
1ère m. de la partie gauche, 27-30-34-
37-41 m. point fant.
On obtient 81-87-95-101-109 m.
Des le 37ème rg. augm. de ch. côté
comme au dos.
On obtient 89-95-103-109-117 m.
Emmanchures : Commencer la bordure
puis rab. de ch. côté comme au dos.
Encolure : A 32-32-32-32-34 cm (84-84-
84-84-88 rgs) de haut. tot., tric. les 23 m.
torsade comme suit : 2 m. env., glis. 12
m. sur l'aig. aux. derrière le trav., tric. les
11 m. suiv. comme elles se présentent et
laisser en attente toutes les m. de l'aig.
droite.
Cont. sur les m. de gauche en tric.
comme suit :
remettre la dernière m. env. de l'aig.
aux. sur l'aig. gauche et tric. 1 m. env.,
puis tric. les 11 m. de l'aig. aux. comme
elles se présentent, 2 m. env., term. le
rg, puis dim. à droite à 14 m. du bord ts
les 4 rgs :

T. 0 et T. 1 : 11 fs 1 m.
T. 2 : 12 fs 1 m.
T. 3 : 13 fs 1 m.
T. 4 : 14 fs 1 m.
Pour dim. 1 m. à 14 m. du bord : tric.
12 m. côtes 1/1 comme elles se
présentent, 2 m. env., 2 m. ens. endr.
Epaule : Rab. à gauche comme au dos.
Cont. côtes 1/1 sur les 14 m. rest. en
augm. 1 m. côté intérieur et en tric. les
m. comme elles se présentent pendant
9-9-9,5-10-10,5 cm (24-24-25-26-28
rgs).
Laisser les m. en attente.
Repr. les 44-47-51-54-58 m. laissées en
attente à droite. augm. 1 m. côté
encolure et tric. en sens inverse.
**Pour dim. 1 m. à 14 m. du bord à
gauche** : lorsqu'il reste 16 m. sur l'aig.
gauche tric. 1 S.S., 2 m. env., 12 m.
côtes 1/1 comme elles se présentent.

FINITIONS : Faire les coutures
d'épaules.
Coudre les bordures au bord de
l'encolure dos. les assembler en grafting
au milieu dos.
Term. les coutures.

