

BERGERE
de France



1er rg, Zèbre (env. du trav.) : env.
2ème rg, Gouffre : * 1 m. env., 1 m.
endr. double *, répéter de * à *, term.
par 1 m. env.
3ème rg, Gouffre * 1 m. endr., 1 m.
env. *, répéter de * à *, term. par 1 m.
endr.
4ème rg, Zèbre : comme le 2ème rg.
5ème rg, Zèbre : comme le 3ème rg.
6ème rg : repr. au 2ème rg.
JERSEY ENDR., aig. n° 5,5.

Echantillon

Un carré de 10 cm jersey endr. =
16 m. et 20 rgs.
Important : Tric. avec des aig. plus
fines si vous obtenez moins de m. et
de rgs que sur cet échantillon. Tric.
avec des aig. plus grosses dans le cas
contraire.

Réalisation

ATTENTION : Prendre toutes les
mesures en tenant le tricot
verticalement.
DOS : Monter 70-76-82-88-94 m.
Gouffre aig. n° 5. Tric. 7 cm (16 rgs)
côtes 2/2. Cont. jersey endr. Zèbre
aig. n° 5,5.
Raglan : A 38-39-40-40-41 cm (78-80-
82-82-84 rgs) de haut. tot., rab. de ch.
côté 1 fs 3 m., puis dim. à 1 m. du
bord :
T. 0 : 2 fs 1 m. ts les 4 rgs, 17 fs 1 m.
ts les 2 rgs.
T. 1 : 1 fs 1 m. ts les 4 rgs, 20 fs 1 m.
ts les 2 rgs.
T. 2 : 23 fs 1 m. ts les 2 rgs.

T. 3 : ts les 2 rgs 1 fs 2 m., 24 fs 1 m.
T. 4 : ts les 2 rgs 2 fs 2 m., 24 fs 1 m.
Pour dim. 1 m. à 1 m. du bord : à
droite tric. 1 m. endr., 2 m. ens. endr.,
à gauche lorsqu'il reste 3 m. sur l'aig.
gauche tric. 1 S.D., 1 m. endr.
Pour dim. 2 m. à 1 m. du bord : à
droite tric. 1 m. endr., 3 m. ens. endr.,
à gauche lorsqu'il reste 4 m. sur l'aig.
gauche tric. 1 S.D., 1 m. endr.
Rab. les 26-28-30-30-32 m. rest. en
1 fs.
DEVANT : Comme le dos, mais ne
pas faire les 2 dernières dim. du
raglan.
Encolure : A 17-18-19-21-22 cm de
haut. de raglan (112-116-120-124-
128 rgs de haut. tot.), rab. les 10-12-
14-14-16 m. centrales, puis de ch.
côté ts les 2 rgs 1 fs 4 m., 2 fs 3 m.
MANCHE DROITE : Monter 41-43-45-
47-49 m. Zèbre aig. n° 5. Tric. 7 cm
(19 rgs) côtes fant. rayées. Cont.
jersey endr. Zèbre aig. n° 5,5.
A 17 cm (39 rgs) de haut. tot., augm.
de ch. côté à 2 m. du bord :
T. 0 : 4 fs 1 m. ts les 12 rgs.
T. 1 : 3 fs 1 m. ts les 10 rgs, 2 fs 1 m.
ts les 8 rgs.
T. 2 : 4 fs 1 m. ts les 8 rgs, 2 fs 1 m. ts
les 6 rgs.
T. 3 : 6 fs 1 m. ts les 6 rgs, 2 fs 1 m. ts
les 4 rgs.
T. 4 : 4 fs 1 m. ts les 6 rgs, 5 fs 1 m. ts
les 4 rgs.
On obtient 49-53-57-63-67 m.
Raglan : A 40-40-41-41-41 cm (85-85-
87-87-87 rgs) de haut. tot., rab. de ch.
côté 1 fs 2 m., puis dim. à 2 m. du
bord : à gauche comme au dos, à
droite comme au devant, puis rab. à

droite ts les 2 rgs 3 fs 3 m.
Pour dim. 1 m. à 2 m. du bord : à
droite tric. 2 m. endr., 2 m. ens. endr.,
à gauche lorsqu'il reste 4 m. sur l'aig.
gauche tric. 1 S.S., 2 m. endr.
Pour dim. 2 m. à 2 m. du bord : à
droite tric. 2 m. endr., 3 m. ens. endr.,
à gauche lorsqu'il reste 5 m. sur l'aig.
gauche tric. 1 S.D., 2 m. endr.
MANCHE GAUCHE : En sens inverse.
COL : Monter 71-75-79-83-87 m. Zèbre
aig. n° 5. Tric. 7 cm (20 rgs) côtes fant.
rayées, laisser en attente.

FINITIONS : Faire les coutures. Poser
le col au point de mailles au bord de
l'encolure.

722 *

PULL RAGLAN

Tailles 0-1-2-3-4

Fournitures

Qual. ALASKA,
Zèbre = 7-8-9-10-10 pel.,
Gouffre = 7-8-8-9-10 pel.,
aig. n° 5 et 5,5.

Points employés

COTES 2/2, aig. n° 5.
COTES FANT. RAYEES, aig. n° 5.
Sur un n. de m. impair.

