

BERGERE
de France



733 **

PULL COL ROULE
Tailles 1-2-3-4-5

Fournitures

Qual. CELTIC,
Varan = 14-15-17-19-20 pel.,
aig. n° 6, 6,5 et 7.

Points employés

COTES 2/1, aig. n° 6 et 6,5. Sur un n. de m. div. par 3 + 2.

1er rg (endr. du trav.) : * 2 m. env., 1 m. endr. *, répéter de * à *, term. par 2 m. env.

2ème rg et ts les rgs suiv. : tric. comme les m. se présentent.

POINT FANT., aig. n° 7. Sur un n. de m. impair.

1er rg (endr. du trav.) et 5ème rg : endr.

2ème et 8ème rgs : env.

3ème rg : * 1 m. endr., passer le fil sur l'endr. du trav., 1 m. glis. en la prenant à l'env. *, répéter de * à *, 1 m. endr.

4ème rg : * 1 m. env., passer le fil sur l'endr. du trav., 1 m. glis. env. *, répéter de * à *, 1 m. env.

7ème rg : 2 m. endr., * 1 m. glis. comme au 3ème rg, 1 m. endr. *, répéter de * à *, term. par 2 m. endr. au lieu de 1.

8ème rg : 2 m. env., * 1 m. glis. comme au 4ème rg, 1 m. env. *, répéter de * à *, term. par 2 m. env. au lieu de 1.

9ème rg : repr. au 1er rg.
JERSEY ENDR. et JERSEY ENV., aig. n° 6,5.

Echantillons

Un carré de 10 cm point fant. = 13 m. et 21 rgs.

Un carré de 10 cm côtes 2/1 aig. n° 6,5 = 14 m. et 16 rgs.

Important : Tric. avec des aig. plus fines si vous obtenez moins de m. et de rgs que sur ces échantillons. Tric. avec des aig. plus grosses dans le cas contraire.

Réalisation

DOS : Monter 59-65-71-77-83 m. aig. n° 6. Tric. 5 cm (10 rgs) côtes 2/1.

Cont. point fant. aig. n° 7. Pour T. 1 - T. 2 et T. 3 augm. 1 m. de ch. côté au 1er rg (= 61-67-73-77-83 m.).

A environ 34-34-34-36-36 cm (72-72-72-76-76 rgs) de haut. tot., cont. côtes 2/1 aig. n° 6,5 en commençant par 1 m. endr. puis de * à *, pour T. 4 et T. 5 augm. 1 m. de ch. côté au 1er rg

(= 61-67-73-79-85 m.).

Raglan : A 35-36-36-37-38 cm (74-76-76-78-80 rgs) de haut. tot., tric. le 1er rg comme suit : rab. 1 fs 2-3-4-4-4 m., 2 m. jersey endr., 2 m. jersey env., 1 m. jersey endr., 47-51-55-61-67 m. côtes 2/1 comme les m. se présentent, 1 m. jersey endr., 2 m. jersey env., 2 m. jersey endr., rab. 1 fs 2-3-4-4-4 m. Cont. en dim. de ch. côté ts les 2 rgs à 4 m. du bord :
T. 1 : 17 fs 1 m.
T. 2 : 18 fs 1 m.

T. 3 : 1 fs 2 m., 18 fs 1 m.

T. 4 : 2 fs 2 m., 18 fs 1 m.

T. 5 : 3 fs 2 m., 18 fs 1 m.

Pour dim. 1 m. à 4 m. du bord : à droite tric. 2 m. endr., 2 m. env., 1 S.S. ou 2 m. ens. endr. en tric. la m. endr. des côtes 2/1 ens. avec la 5ème m. du bord, à gauche lorsqu'il reste 6 m. sur l'aig. gauche tric. 2 m. ens. endr. ou 1 S.S. avec la m. endr. des côtes 2/1, 2 m. env., 2 m. endr.

Pour dim. 2 m. à 4 m. du bord : à droite tric. 2 m. endr., 2 m. env., 1 S.D., à gauche lorsqu'il reste 7 m. sur l'aig. gauche tric. 3 m. ens. endr., 2 m. env., 2 m. endr.
Rab. les 23-25-25-27-29 m. rest. en 1 fs.

DEVANT : Comme le dos, mais ne pas faire les 2 dernières dim. du raglan.

Encolure : A 16-17-19-20-21 cm de haut. de raglan (100-104-106-110-114 rgs de haut. tot.), rab. les 11-13-13-15-17 m. centrales, puis de ch. côté ts les 2 rgs 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. Après les dim. du raglan (faire la dernière dim. en même temps que la dim. d'encolure) rab. les 3 m. rest. en 1 fs.

MANCHE DROITE : Monter 33-35-37-39-41 m. aig. n° 7. Tric. 7 cm (14 rgs) point fant. Cont. côtes 2/1 aig. n° 6,5 en commençant par :

T. 1 et T. 4 : 1 m. env. au lieu de 2,

T. 2 et T. 5 : l'explication,

T. 3 : 1 m. endr. puis de * à *,

et en augm. de ch. côté :

T. 1 : 6 fs 1 m. ts les 8 rgs.

T. 2 : 5 fs 1 m. ts les 8 rgs, 2 fs 1 m. ts les 6 rgs.

T. 3 : 2 fs 1 m. ts les 8 rgs, 6 fs 1 m. ts les 6 rgs.

T. 4 : 9 fs 1 m. ts les 6 rgs.

T. 5 : 7 fs 1 m. ts les 6 rgs, 3 fs 1 m. ts les 4 rgs.

On obtient 45-49-53-57-61 m.

Raglan : A 43-44-44-45-45 cm (72-74-74-76-76 rgs) de haut. tot., rab. de ch. côté 1 fs 1 m., tric. les 5 premières et les 5 dernières m. comme au dos puis dim. ts les 2 rgs à gauche comme au dos, à droite comme au devant, puis rab. à droite ts les 2 rgs :

T. 1 : 2 fs 3 m., 1 fs 5 m.

T. 2 - T. 3 - T. 4 et T. 5 : 1 fs 5 m., 1 fs 3 m., 1 fs 5 m.

MANCHE GAUCHE : En sens inverse.

COL : Monter 71-74-77-80-83 m. aig. n° 6. Tric. côtes 2/1. A 15 cm (27 rgs) de haut. tot., inverser le point en tric. l'endr. du point sur l'env. du col. A 20 cm (36 rgs) de haut. tot., laisser les m. en attente.

FINITIONS : Faire les coutures en faisant coïncider les points X et Y. Poser le col au point de mailles au bord de l'encolure, le replier en dehors.

