



767 **

PULL RAGLAN Tailles 2-3-4-5-6

Fournitures

Qual. JASPEE,
Phasme = 14-15-17-18-19 pel.,
aig. n° 3,5 et 4,
2 aig. aux.

Points employés

COTES 1/1, aig. n° 3,5.
COTES FANT., aig. n° 4. Sur un n. de
m. impair.
1er rg (env. du trav.) : * 1 m. env., 1 m.
endr. *, répéter de * à *, term. par 1 m.
env.
2ème rg : 1 m. endr., * 1 m. env., 1 m.
endr. double *, répéter de * à *, term. par
1 m. env., 1 m. endr.
Répéter ces 2 rgs.

Echantillon

Un carré de 10 cm côtes fant. = 18 m. et
36 rgs.

Important : Tric. avec des aig. plus fines
si vous obtenez moins de m. et de rgs
que sur cet échantillon. Tric. avec des
aig. plus grosses dans le cas contraire.

Réalisation

ATTENTION : Prendre toutes les
mesures en tenant le tricot
verticalement.

DOS : Monter 93-97-107-113-119 m. aig.
n° 3,5. Tric. 3 rgs côtes 1/1. Cont. côtes
fant. aig. n° 4.

Raglan : A 45-45-45-46-46 cm (162-162-
162-166-166 rgs) de haut. tot., rab. de
ch. côté ts les 2 rgs 1 fs 4 m., puis dim.
de ch. côté à 3 m. du bord sur l'env. du
trav. :

T. 2 : 9 fs 2 m. ts les 6 rgs, 6 fs 2 m. ts
les 4 rgs.

T. 3 : 9 fs 2 m. ts les 6 rgs, 7 fs 2 m. ts
les 4 rgs.

T. 4 : 9 fs 2 m. ts les 6 rgs, 9 fs 2 m. ts
les 4 rgs.

T. 5 : 9 fs 2 m. ts les 6 rgs, 10 fs 2 m. ts
les 4 rgs.

T. 6 : 8 fs 2 m. ts les 6 rgs, 12 fs 2 m. ts
les 4 rgs.

Laisser les 25-25-27-29-31 m. rest. en
attente.

Pour dim. 2 m. à 3 m. du bord : A
droite, sur l'env. du trav., tric. 1 m. env.,
1 m. endr., 1 m. env., glis. la m. suiv. sur
1 aig. aux. devant le trav., glis. la m.
suiv. sur la 2ème aig. aux. derrière le
trav., remettre la m. de la 1ère aig. aux.
sur l'aig. gauche, tric. 2 m. ens. endr.,
remettre la 2ème aig. aux. devant le
trav., glis. la m. suiv. sur l'aig. droite
comme pour la tric. à l'env., tric. la m. de
la 2ème aig. aux. à l'env., puis rab. la m.
glis. sur la m. tricotée.
A gauche, lorsqu'il reste 7 m. sur l'aig.

gauche, glis. 1 m. sur 1 aig. aux. derrière
le trav., glis. la m. suiv. sur la 2ème aig.
aux. devant le trav., remettre la m. de la
1ère aig. aux. sur l'aig. gauche, tric. 2 m.
ens. env., remettre la m. de la 2ème aig.
aux. sur l'aig. gauche, tric. 2 m. ens.
endr., 1 m. env., 1 m. endr., 1 m. env.
DEVANT : Comme le dos.

Raglan : A 45-45-45-46-46 cm (162-162-
162-166-166 rgs) de haut. tot., rab. de
ch. côté 1 fs 4 m., puis dim. de ch. côté
à 3 m. sur bord sur l'env. du trav. :

T. 2 : 2 fs 2 m. ts les 6 rgs, 13 fs 2 m. ts
les 4 rgs.

T. 3 : 2 fs 2 m. ts les 6 rgs, 14 fs 2 m. ts
les 4 rgs.

T. 4 : 2 fs 2 m. ts les 6 rgs, 16 fs 2 m. ts
les 4 rgs.

T. 5 : 2 fs 2 m. ts les 6 rgs, 17 fs 2 m. ts
les 4 rgs.

T. 6 : 1 fs 2 m. ts les 6 rgs, 19 fs 2 m. ts
les 4 rgs.

Laisser les 25-25-27-29-31 m. rest. en
attente.

MANCHE DROITE : Monter 49-51-53-
55-57 m. aig. n° 3,5. Tric. 3 rgs côtes
1/1 en commençant par :

T. 2 - T. 4 et T. 6 : 1 m. endr. puis
l'explication.

T. 3 et T. 5 : l'explication.

Cont. côtes fant. aig. n° 4 en augm. de
ch. côté :

T. 2 : 6 fs 1 m. ts les 12 rgs, 9 fs 1 m. ts
les 10 rgs.

T. 3 : 3 fs 1 m. ts les 12 rgs, 13 fs 1 m. ts
les 10 rgs.

T. 4 : 8 fs 1 m. ts les 10 rgs, 11 fs 1 m. ts
les 8 rgs.

T. 5 : 4 fs 1 m. ts les 10 rgs, 16 fs 1 m. ts
les 8 rgs.

T. 6 : 2 fs 1 m. ts les 10 rgs, 19 fs 1 m. ts
les 8 rgs.

On obtient 79-83-91-95-99 m.

Raglan : A 49-50-50-50-51 cm (176-180-
180-180-184 rgs) de haut. tot., rab. de
ch. côté ts les 2 rgs 1 fs 4 m., puis dim.
de ch. côté à 3 m. du bord sur l'env. du
trav. comme au dos, mais à droite ne

pas faire les 2 dernières dim., puis
laisser en attente ts les 2 rgs 2 fs 3 m.,
3 fs 2 m., 1 fs 3 m.

MANCHE GAUCHE : En sens inverse.

FINITIONS : Repr. les 25-25-27-29-31
m. laissées en attente au dos, les 15 m.
de la manche droite, les 25-25-27-29-31
m. du devant, les 15 m. de la manche
gauche. Tric. côtes fant. en dim. au 1er
rg 2 m. à gauche de la manche gauche,
1 m. de ch. côté du devant, 2 m. de ch.
côté de la manche droite, 1 m. à droite
du dos (il reste 71-71-75-79-83 m.). A 9
cm (32 rgs) de haut. de côtes fant., rab.
toutes les m. en 1 fs. Faire les coutures
à 1 m. 1/2 du bord.

