

**BERGERE**  
de France



**770 \*\***



## PULL COL POLO ZIPPE

Tailles 2-3-4-5

### Fournitures

Qual. IDEAL,  
Vannerie = 15-16-17-18 pel.,  
aig. n° 3 et 3,5,  
1 aig. aux.,  
1 fermeture de 20 cm.

### Points employés

COTES 2/2, aig. n° 3.  
POINT FANT., aig. n° 3,5. Sur un n. de  
m. div. par 10 + 1.  
1er rg (endr. du trav.) - 3ème - 7ème et  
9ème rgs : endr.  
2ème rg et ts les rgs pairs : env.

5ème rg : \* 1 m. endr., 4 m. croisées à droite (= glis. 2 m. sur l'aig. aux. derrière le trav., tric. les 2 m. suiv. endr., puis les 2 m. de l'aig. aux. à l'endr.), 1 m. endr., 4 m. croisées à gauche (= glis. 2 m. sur l'aig. aux. devant le trav., tric. les 2 m. suiv. endr., puis les 2 m. de l'aig. aux. à l'endr.) \*, répéter de \* à \*, term. par 1 m. endr.

11ème rg : \* 1 m. endr., 4 m. croisées à gauche, 1 m. endr., 4 m. croisées à droite \*, répéter de \* à \*, term. par 1 m. endr.

13ème rg : repr. au 1er rg.

JERSEY ENDR., aig. n° 3.

Réglage machine : voir page 3.

### Echantillon

Un carré de 10 cm point fant. = 28 m. et 32 rgs.

Important : Tric. avec des aig. plus fines (ou un réglage plus petit) si vous obtenez moins de m. et de rgs que sur cet échantillon. Tric. avec des aig. plus grosses (ou un réglage plus grand) dans le cas contraire.

### Réalisation

DOS : Monter 130-138-146-156 m. aig. n° 3. Tric. 7 cm (28 rgs) côtes 2/2. Cont. point fant. aig. n° 3,5 en répart. 21-23-25-25 augm. au 1er rg.

On obtient 151-161-171-181 m.

Emmanchures : A 39-39-39-40 cm (130-130-130-134 rgs) de haut. tot., rab. de ch. côté ts les 2 rgs 1 fs 3 m., 6 fs 2 m. Il reste 121-131-141-151 m.

Epaulés et encolure : A 24-25-27-28 cm de haut. d'emmanchures (208-212-218-224 rgs de haut. tot.), rab. de ch. côté ts les 2 rgs :

T. 2 : 3 fs 9 m., 1 fs 8 m.

T. 3 : 4 fs 10 m.

T. 4 : 4 fs 11 m.

T. 5 : 4 fs 12 m.

Simultanément, rab. les 41-41-43-45 m. centrales, puis de ch. côté ts les 2 rgs 1 fs 3 m., 1 fs 2 m.

DEVANT : Comme le dos.

Ouverture : A 7-8-10-11 cm de haut.

d'emmanchures (152-156-162-168 rgs de haut. tot.), laisser les 60-65-70-75 m. de gauche en attente, cont. sur les 61-66-71-76 m. de droite.

Encolure : A 18-19-21-22 cm de haut. d'emmanchures (188-192-198-204 rgs de haut. tot.), rab. à gauche ts les 2 rgs 1 fs 14-14-15-16 m., 1 fs 3 m., 3 fs 2 m., 3 fs 1 m.

Epaulé : A la même haut. et comme au dos.

Repr. les 60-65-70-75 m. laissées en attente à gauche, augm. 1 m. à droite et tric. sens inverse.

MANCHES : Monter 68-70-72-74 m. aig. n° 3. Tric. 7 cm (28 rgs) côtes 2/2, cont. point fant. aig. n° 3,5 en répart. 9-11-11-13 augm. au 1er rg et en commençant le 5ème rg par :

T. 2 et T. 5 : 4 m. endr. au lieu de 1.

T. 3 : l'explication.

T. 4 : 2 m. endr. au lieu de 1.

On obtient 77-81-83-87 m.

Dès le 7ème rg augm. de ch. côté :

T. 2 : 13 fs 1 m. ts les 6 rgs, 11 fs 1 m. ts les 4 rgs.

T. 3 : 13 fs 1 m. ts les 6 rgs, 12 fs 1 m. ts les 4 rgs.

T. 4 : 5 fs 1 m. ts les 6 rgs, 24 fs 1 m. ts les 4 rgs.

T. 5 : 3 fs 1 m. ts les 6 rgs, 27 fs 1 m. ts les 4 rgs.

On obtient 125-131-141-147 m.

A 47-48-48-48 cm (156-160-160-160 rgs) de haut. tot., rab. de ch. côté ts les 2 rgs 1 fs 3 m., 11 fs 2 m., 2 fs 3 m., 2 fs 4 m., puis les 47-53-63-69 m. rest. en 1 fs.

COL : Monter 150-154-158-162 m. aig. n° 3. Tric. 9 cm (36 rgs) côtes 2/2, puis

laisser les m. env. en attente, tric. 4 rgs jersey endr. sur les m. endr. et les laisser en attente. Sur l'env. du col, repr. les m. en attente, tric. 4 rgs jersey endr. et laisser en attente.

FINITIONS : Faire les coutures. Poser le col au point de mailles au bord de l'encolure, rab. sur l'env. la bande de jersey endr. et coudre au point de mailles. Coudre la fermeture le long de l'ouverture et de l'extérieur du col. Monter 2 fs 3 m. aig. n° 3. Tric. 9 cm (36 rgs) jersey endr. et rab. Coudre ces bordures à l'extérieur du col le long de la fermeture.

